

TEFLOK

Lubricante Multiuso con Teflón

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO		REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN
TEFLOK		03	16/02/2023
FOTO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		
	Producto multiuso enfocado a la lubricación, sirve para toda clase de superficies, evita que se deposite el polvo y las gotas de agua, gracias al teflón incorporado, se incrementa el poder lubricante y protector de superficies, evitando que se forme grasa incrustada gracias a su capacidad antiadherente. Es un producto: • Versátil. • No requiere enjuague. • Para todo tipo de superficies. • Gracias a su control sobre la electricidad estática, es capaz de repeler el polvo lo que aumenta el intervalo entre limpiezas. • Gracias al sulfonato sódico, se forma una capa repelente de humedad, lo que evita que aparezcan manchas de cal. • Poder anticorrosivo. • Aumentado poder lubricante debido al teflón. • No deja residuos. • Remueve la suciedad difícil para facilitar su posterior limpieza. Ideal para todo tipo de establecimientos que tengan que cumplir con la normativa de higiene de espacios públicos: centros comerciales, cines, centros educativos, instalaciones deportivas, restaurantes, hoteles, auditorios y transporte público. Además, nuestro multiusos es apto para lubricar todo tipo de engranajes y superficies que chirrían debido a la fricción con otros componentes. Gracias a que forma una capa protectora sobre la superficie, evita que se incruste suciedad aumentando la vida útil de esos elementos.		
DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO			
Dosificar al 20% y aplicar directamente sobre la superficie a tratar. A continuación, aclarar con abundante agua. NO utilizar nunca puro. Agitar enérgicamente el aerosol para garantizar la homogeneidad del pulverizado. Asegúrese de que la superficie a tratar está seca y pulverice hasta conseguir una fina capa en el área que se desea limpiar. A continuación, frote con una gamuza hasta conseguir la limpieza y brillo homogéneo. Recuerde que no es necesario el enjuague de la superficie después del uso.			
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS		PICTOGRAMAS	PRESENTACION
Estado físico a 20°C: Aerosol. Color: Transparente. Olor: Inodoro. Densidad relativa (20°C): 0,68 ÷ 0,72 g/ml.			Envases de 400 ml. Ref. 121201

En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).

EXCLUSIVAS JUMACAR QUIMIPLUS S.L

Pol. Ind. El Bovalar. Camino Viejo de Torrente, nº 44.
 46970 – ALACUÁS (Valencia)

Tel.: 96.198.56.11

Email: quimiplus@quimiplus.com

Web: www.grupoquimiplus.com